

CAT_02 / HORMIGÓN · HORIZONTAL

Separador de hormigón cuadrado

Dado prismático de caras planas, pensado para apoyar directo sobre el moldaje o el suelo compactado — base de apoyo más ancha que el redondo.

Material	Hormigón de alta resistencia (cemento Polpaico + arena de Río Maipo)
Medidas comerciales	50 · 70 · 75×75×75 · 100×100×50 mm
Modelo certificado	G-55 · 100×100×100 mm · 1.880 g
Ensayo de calidad	DICTUC, probeta 10×10 cm, norma ASTM C109/C109M-16
Resistencia (7–28 d)	120–185 kN · 45–70 MPa

CÓMO SE MIDE

Igual que en el redondo: la medida es la altura total (H), desde la base de apoyo hasta la cara superior del dado — el recubrimiento que entrega, no el ancho de la base.

DÓNDE SE USA

- Losas, fundaciones, radieres y vigas de fundación
- Donde la armadura (barras o malla) descansa sobre el separador antes del hormigonado

Fuente: Certificado de calidad interno Equintec — Separador Hormigón 100 mm Cuadrado (modelo G-55), ensayo DICTUC según ASTM C109/C109M-16
Producto en equintec.cl: equintec.cl/products/separador-hormigon-cuadrado/3447201000002873130