

CAT_04 / PLÁSTICO · HORIZONTAL

Separador plástico tipo muela

Polipropileno de alta densidad, base ancha, diseño en cruz con cuatro posiciones de apoyo — cuatro alturas de recubrimiento distintas con una sola pieza.

Material	Polipropileno de alta densidad
Medidas de recubrimiento	10 · 15 · 20 · 25 mm
Compatibilidad de fierro	6–18 mm
Presentación	500 uni / paquete
Acabado	Texturizado para máxima adherencia al hormigón

CÓMO SE MIDE

Cada canal de apoyo se mide igual: la altura (H) va desde la base hasta el punto donde descansa el fierro en ese canal — no hasta el borde superior de la pieza. Rotando la misma pieza sobre sus 4 canales se obtienen las 4 alturas de recubrimiento.

DÓNDE SE USA

- Elementos horizontales de bajo espesor — losas, mallas electrosoldadas, prefabricados
- Radieres, pavimentos de tránsito ligero y vigas de fundación de bajo recubrimiento
- Geometría abierta: deja pasar el árido grueso y evita "nidos de piedra" alrededor del separador

Fuente: Ficha técnica interna Equintec — Separador de moldaje tipo Muela
Producto en equintec.cl: [equintec.cl: equintec.cl/products/muelas/3447201000004491013](https://equintec.cl/products/muelas/3447201000004491013)