

CAT_03 / PLÁSTICO · VERTICAL

Separador plástico tipo rueda

Distanciador circular fabricado en polipropileno de alta densidad por inyección. Su diseño concéntrico con calzo de encaje a presión asegura un posicionamiento firme durante el vertido y vibrado del hormigón.

Material	Polipropileno de alta densidad, inyectado
Medidas de recubrimiento	20 · 25 · 30 · 40 · 50 · 65 mm
Compatibilidad de fierro	4-16 mm
Rango de temperatura	-5 °C a 60 °C
Acabado y contacto	Apoyos perimetrales puntuales, mínimo contacto visual

CÓMO SE MIDE

La medida indicada es el radio (R): desde el centro de ajuste — donde encaja en la barra — hasta el borde exterior de la rueda, que es el recubrimiento contra el moldaje.

DÓNDE SE USA

- Muros de contención, placas de hormigón armado y tabiques
- Columnas y pilares — cuadrados, rectangulares y circulares
- Pilotes, pilas de socavación, pantallas de contención y vigas de fundación
- Canal elástico de ajuste central: se acopla a presión sin amarre de alambre adicional

Fuente: Ficha técnica interna Equintec — Separador de moldaje tipo Rueda
Producto en equintec.cl: [equintec.cl: equintec.cl/products/separador-rueda/3447201000002873312](https://equintec.cl/products/separador-rueda/3447201000002873312)