

CAT_05 / PLÁSTICO · VERTICAL Y HORIZONTAL

Separador plástico tipo torre

Distanciador vertical de apoyo fabricado en polipropileno de alta densidad por inyección de precisión. Su canal superior abraza la barra y su base amplia distribuye el peso sobre el moldaje de fondo.

Material	Polipropileno de alta densidad, inyectado
Medidas de recubrimiento	15 · 20 · 25 mm
Compatibilidad de fierro	4-16 mm
Instalación	Manual, sin herramientas
Acabado y contacto	Base con puntos de contacto reducidos, desmolde limpio

CÓMO SE MIDE

La medida indicada es la altura (H): desde la base de apoyo del separador hasta el punto donde descansa el fierro en la montura — no hasta la punta superior de las pinzas, que sobresale por encima de la barra.

DÓNDE SE USA

- Losas de entepiso y losas macizas de hormigón armado
- Fondos de vigas y cadenas
- Losas de fundación sobre emplantillado o polietileno, prefabricados horizontales y prelosas
- Canal superior de calce rápido: abraza la barra sin amarre de alambre adicional

Fuente: Ficha técnica interna Equintec — Separador de moldaje tipo Torre
Producto en equintec.cl: equintec.cl/products/j90716006e/3447201000002873570