

AMARRADORA AUTOMÁTICA XDL 40A

Cindell®

Herramienta portátil de alto rendimiento para el amarrado automático de barras de refuerzo de mediano y gran calibre. Este modelo destaca por su mordaza ampliada, permitiendo trabajar en estructuras con mayores densidades de acero. Es la solución estándar para obras que requieren un torque superior y versatilidad en diámetros combinados.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- * 5 veces más rápida que la amarradura manual.
- * Máquina ligera y compacta.
- * Sólo se necesita una mano para operarla.
- * Automáticamente ajusta, aprieta, tuerce y corta el alambre en un solo paso.
- * La enfierradora ajusta automáticamente el uso del alambre por amarra según el ancho de la enfierradura.
- * Esta herramienta aumenta la productividad y calidad de la amarra al disminuir el tiempo requerido para lograr amarras bien hechas cada vez.
- * Cuenta con un motor eléctrico, sin carbones, de alta eficiencia y larga vida útil que reduce la necesidad de mantención.
- * Posee un selector de torque que produce una amarra perfecta cada vez.
- * El uso de rollos de alambre precargados reduce considerablemente la puesta en marcha.
- * Reduce el riesgo de accidentes y lesiones del operario.
- * No requiere mano de obra capacitada. Requiere de pocos minutos para aprender a usarla.
- * Equipamiento Standard: cada enfierradora se vende con dos baterías, cargador, maletín rígido y manual de usuario.
- * Opcionales: como opcional se puede comprar una barra de extensión.

APLICACIONES:

- * Amarra barras de 12mm de diámetro hasta 40mm, diámetro combinado.
- * Diámetro del alambre: 0.8 a 1 mm
- * Tipos de alambre disponibles: alambre de acero, galvanizado y recubierto.
- * Fábricas de prefabricación, edificios comerciales, cimientos, construcción de carreteras, puentes, tuberías de calefacción.



MODELO

XDL 25

Peso Operacional	2.5 kg Batería Incl.
Dimensiones	29.7(H) x 10.9(W) x 300(L) cm
Velocidad por amarre	Menos de 1 segundo
Espesor de Alambre	0.8 A 1.0 mm (2-3 vueltas)
Rendimiento	130 a 180 amarras por rollo
Aplicación	Barras de 12 a 40 mm. (diámetro combinado)
Voltaje	14.4V / 18V
Amarras por carga de batería	+ 3.000
Tiempo de recarga de batería	60 minutos