

FICHA TECNICA

ALAMBRE DE PUAS



El alambre de púas GoodFix se fabrica mediante la torsión en hélices de dos alambres de acero galvanizado de igual diámetro, incorporando púas salientes, fijas y agudas distribuidas a intervalos regulares.

VENTAJAS TECNICAS:

- Resistencia: Alta capacidad ante la tracción o compresión para evitar vulneraciones.
- Durabilidad: Gran resistencia a la corrosión y oxidación gracias a su recubrimiento de galvanizado en zinc.
- Seguridad Activa: En el caso de la torsión alterna, las púas funcionan como un resorte; si hay un corte, la púa no se corre y mantiene la resistencia a la carga.
- Eficiencia: Es una solución de bajo costo para el cierre de grandes extensiones de terreno.
- Logística: Diseñado para facilitar su transporte, manipulación e instalación.



APLICACIONES Y USOS:

Se recomienda para una amplia variedad de entornos, tanto rurales como urbanos.

- Sector Agrícola / Ganadero: Delimitación de terrenos, parcelas, potreros, bosques y huertas.
- Sector Industrial / Seguridad: Protección en industrias, bodegas, torres de alta tensión y centros penitenciarios.
- Uso Residencial: Condominios y casas particulares.
- Otros: Pasarelas, regimientos y como complemento para cierres con concertinas.



**Alambre de Púas
TORSIÓN SIMPLE**



**Alambre de Púas
TORSIÓN ALTERNA**

ALAMBRE DE PUAS	TIPO TORSION	METROS	DIAMETRO
16 x 500	ALTERNA	500	BWG 16 / 1,65 mm
16 x 275	ALTERNA	275	BWG 16 / 1,65 mm
14 x 275	SIMPLE	275	BWG 14 / 2,11 mm
14 x 100	SIMPLE	100	BWG 14 / 2,11 mm