

FICHA TECNICA

MAILLA DE METAL DESPLEGADO



Refuerzo estructural para estucos y revestimientos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

La malla de metal desplegado es un soporte de acero diseñado especialmente para obras de albañilería y revestimientos. Actúa como un refuerzo continuo que evita los agrietamientos y garantiza una adherencia uniforme del mortero, yeso o cemento sobre diversos tipos de muros y tabiquerías.

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- **Prevención de fisuras:** Ofrece un refuerzo continuo y bidireccional que absorbe las tensiones mecánicas del material de cobertura.
- **Excelente Adherencia:** Su trama abierta de metal desplegado actúa como una "llave mecánica", mejorando drásticamente el agarre y anclaje del mortero.
- **Instalación eficiente:** Al entregarse en formato de rollo, permite cubrir grandes luces de muros de forma rápida y limpia, reduciendo pérdidas por traslapes.
- **Disponibilidad inmediata:** Fabricación nacional que asegura tiempos de entrega rápidos y abastecimiento continuo en obra.

APLICACIONES RECOMENDADAS:

Este producto está diseñado específicamente para aplicaciones de **estuco** en las siguientes situaciones:

- **Tabiquería de OSB:** Refuerzo directo de estuco sobre placas orientadas (OSB).
- **Encuentros de materiales disímiles:** Transiciones críticas como madera-hormigón o ladrillo-hormigón, propensas a fisuras por dilatación térmica diferencial.
- **Puntos de tensión (vanos):** Refuerzo de esquinas y contornos en vanos de puertas y ventanas.
- **Zonas críticas:** Cielos, cielorrasos y muros con alto riesgo de agrietamiento.
- **Mantenimiento y reparación:** Restauración y parchado de estucos antiguos o dañados.



MODELO

METAL DESPLEGADO

Material	Acero de alta resistencia
Espesor de la lamina	0,5 mm
Formato lamina	0,6 x 1,8 m / lamina
Formato entrega	Rollo de 60 x 18 (D) cm
Presentación en laminas	Paquete 25 unidades
Geometría	Rombo (especificado bajo estándar AxBxCxD según form. requerido)
Procedencia	Producción nacional con stock permanente y entrega rápida