

FICHA TECNICA

SEPARADOR DE MOLDAJE TIPO MUELA



El **Separador Tipo Muela** es una solución versátil y de alta resistencia diseñada para garantizar el recubrimiento exacto del acero de refuerzo en estructuras de hormigón. Su diseño único de cuatro posiciones permite obtener cuatro alturas de recubrimiento distintas con una sola pieza, optimizando el inventario en obra.

BENEFICIOS:

- **Versatilidad 4-en-1:** Una sola pieza cubre las necesidades de los recubrimientos más comunes en losas y prefabricados, reduciendo errores en la selección del material.
- **Estabilidad Superior:** Su base ancha y diseño de arcos permiten que la pieza se mantenga firme sobre el moldeaje o suelo compactado, evitando que el acero se desplace durante el hormigonado.
- **Mínimo Contacto Visual:** Diseñado para dejar una huella mínima en la superficie del hormigón visto una vez desmoldado.
- **Flujo de Hormigón:** Su geometría abierta permite el paso libre del agregado grueso, evitando la formación de "nidos de abeja" o vacíos alrededor del separador.

APLICACIONES:

* Ideal para elementos horizontales y estructuras de bajo espesor:

- **Losas de edificación** y mallas electrosoldadas.
- **Vigetas y prefabricados** de hormigón.
- **Radieres** y pavimentos de tránsito ligero.
- **Vigas de fundación** (en posiciones de bajo recubrimiento).



MODELO

MUELA

Material	Polipropileno de alta densidad
Medidas de Recubrimiento	10mm, 15mm, 20mm y 25mm
Compatibilidad de Hierro	Apto para barras de acero desde 6mm hasta 18mm
Capacidad de Carga	Alta resistencia a la compresión (soporta tránsito de operarios)
Acabado	Texturizado para máxima adherencia al hormigón