Dobladora de palanca Alba DR-20 · DR-25 · DR-32

Herramienta manual para doblar acero de refuerzo en obra. El largo de su palanca reduce el esfuerzo del operario y, por su disposición de excéntricas y casquillos, entrega ganchos uniformes según los diámetros exigidos por norma.

DR-20	DR-25	DR-32	BULÓN
20 mm	25 mm	32 mm	Ø 27 mm
Capacidad · A44	Capacidad · A44	Capacidad · A44	Excéntricas intercambiables



Dobladora de palanca Alba

Especificaciones técnicas

SPEC_01 / DR

ESPECIFICACIÓN	DR-20	DR-25	DR-32
Capacidad A44 (mm)	20	25	32
Peso sin palanca (kg)	9	20	27
Dimensiones (mm)	200×200×82	230×286×105	275×335×118
Palanca (mm)	Sin palanca	1.200 (Ø 43)	1.510 (Ø 48)

01 Características y beneficios

FEAT_02

Menos esfuerzo

El largo de la manilla facilita el esfuerzo manual del doblado de barras.

Ganchos iguales

Por su disposición especial hace siempre ganchos iguales, lo que se traduce en ahorro de fierro.

Excéntricas y casquillos

2 excéntricas y 2 casquillos (64–78 mm y 84–108 mm), intercambiables sobre bulón de 27 mm, para distintos ganchos según norma.

DR-20

Versión más sencilla del sistema, con bulón de 27 mm y sin palanca.

02 Galería

IMG_03



Doblado de barra

Gancho con excéntrica y casquillo

Fuente: ficha técnica del fabricante Alba. Datos dimensionales y de peso del fabricante; confirme disponibilidad por modelo al cotizar.