Separador de moldaje tipo muela

Separador versátil de alta resistencia para asegurar el recubrimiento del acero de refuerzo. Su diseño de cuatro posiciones entrega cuatro alturas de recubrimiento con una sola pieza, simplificando el inventario en obra.

RECUBRIMIENTO	FIERRO	MATERIAL	POSICIONES
10 – 25 mm	6 – 18 mm	PP	4
4 alturas en 1 pieza	Compatibilidad	Polipropileno alta densidad	Por pieza



Separador tipo muela GoodFix

Especificaciones técnicas

SPEC_01 / MUELA

MODELO	MUELA
Material	Polipropileno de alta densidad
Recubrimiento	10, 15, 20 y 25 mm
Compatibilidad	Barras de 6 a 18 mm
Capacidad de carga	Alta resistencia a la compresión (soporta tránsito de operarios)
Acabado	Texturizado para mayor adherencia al hormigón

01 Beneficios

FEAT_02

4 en 1

Una sola pieza cubre los recubrimientos más comunes en losas y prefabricados, y reduce errores al elegir material.

Estable

Base ancha y diseño de arcos que se mantienen firmes sobre el moldaje o suelo compactado durante el hormigonado.

Huella mínima

Deja una marca mínima en la superficie del hormigón a la vista después del desmolde.

Flujo de hormigón

Geometría abierta que deja pasar el árido grueso y evita nidos o vacíos alrededor del separador.

02 Aplicaciones

USO_03

- Losas y mallas electrosoldadas
- Vigetas y prefabricados
- Radieres y pavimentos livianos
- Vigas de fundación (bajo recubrimiento)

Valores nominales. La información puede cambiar sin aviso; confirme la revisión vigente al cotizar.